

- the thickness of the profile corrective course required.
- shall be laid with one or more layers of 20 mm thick Premix Carpet depending upon strengthening of the existing pavement is not required, the profile corrective course
4. If laid as a separate layer before renewal of the existing bituminous surface, and when
 3. If laid as part of the overlay/strengthening course, the material for the profile corrective course should be the same as that of the overlay/strengthening course.
 2. Depending upon site requirement, profile corrective course may be laid as part of the overlay/strengthening course, or as a separate layer.
 1. The Profile corrective course is essentially a levelling course laid to varying thickness for correcting the existing pavement profile which has either lost its shape or has to be given a new shape to meet the requirements of specified lines, grades and cross sections.
- Most bituminous overlay works require the construction of a profile correction course in order to correct the camber of the existing surface and rectify local irregularities in the longitudinal profile.

Profile Corrective Course का ग्राहियन सनिश्चित किया जाए :

ग्राहियन नही किया जाता है जिस कारण नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के उषरान् भी मार्ग पर Surface मार्ग के नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण से पूर्व Existing Pavement पर Profile Corrective Course का Irregularities बनी रहती है तथा Riding Quality में सुधार नही हो पाता है। अतः एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के समस्त आगणनों में

ग्राहियन नही किया जाता है जिस कारण नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के उषरान् भी मार्ग पर Surface मार्ग के नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण से पूर्व Existing Pavement पर Profile Corrective Course का

ग्राहियन नही किया जाता है जिस कारण नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के उषरान् भी मार्ग पर Surface मार्ग के नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण से पूर्व Existing Pavement पर Profile Corrective Course का

कायलय झाप

दिनांक 2 / 11 / 2014

पत्रांक-803/10/2014

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

Website-http://pwd.uk.gov.in

उत्तराखण्ड देहरादून

कायलय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोनिओडो



प्रमुख अभियन्ता
लॉन्गिनिओ

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. तकनीकी सलाहकार, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. क्षेत्रीय प्रमुख अभियन्ता लॉन्गिनिओ, पौड़ी / देहरादून / अन्मोडा / हलद्वानी।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय / मुख्य अभियन्ता ए०डी०बी०/आई०टी०/ए०डी०बी०/पी०एम०बी०एस०आई० लॉन्गिनिओ देहरादून/अन्मोडा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, स्थित लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधीशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. अधीशासी अभियन्ता टी०ए०सी० विल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर I, II / समस्त अधीशासी अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लॉन्गिनिओ देहरादून।
8. कनिष्ठ अभियन्ता (प्र०), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. Head IT(Operations) को इस आशय से कि उपरोक्त कार्यालय कोप लोक निर्माण विभाग की website पर upload कर दें।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

प्रमुख अभियन्ता
लॉन्गिनिओ

नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण कार्य के आगमन गठित करने से पूर्व कार्रवाई पर मार्ग के L- Section तथा Cross Sections तैयार कर Profile Corrective Course की मात्रा ज्ञात कर ली जाए तथा ऐसे स्थान जहाँ Profile Correction की आवश्यकता है उन्हें पेंट से चिन्हित कर लिया जाए।

5. Where the existing surface is granular in nature or where the old bituminous layer has been scarified and the required thickness of profile corrective course is over 40 mm, the profile corrective course shall be with WBM (G3) material. If, however, the required thickness of the profile corrective course is less than 40 mm, the profile corrective course shall be of 20 mm thick Premix Carpet.